



EJOT®
łącznik rozporowy SDP-KB-10S

z łbem kołnierzym



PRZEZNACZENIE

- do mocowań podkonstrukcji metalowych w gazobetonie

15

WŁAŚCIWOŚCI

- czterokierunkowa strefa rozporowo-zaczepowa
- wysoka wytrzymałość mocowania także w miękkim gazobetonie
- powłoka cynkowa pozbawiona chromu Cr (VI)
- kolorystyczny kod rodzaju łącznika
- wysokie parametry wytrzymałościowe w gazobetonach niskiej gęstości

APROBATA TECHNICZNA

AT-15-5501/2008

DANE TECHNICZNE

głębokość wierconego otworu $\geq t$ 80 mm
głębokość zakotwienia $\geq h_v$ 70 mm

Ø mm	długość łącznika mm	grubość mocowanego elementu B ≤ mm	opakowanie sztuk	opis
łącznik ze śrubą stalową z powłoką cynkową				
10	80	10	100	SDP-KB-10S x 80-V
10	100	30	100	SDP-KB-10S x 100-V
10	120	50	100	SDP-KB-10S x 120-V
10	140	70	100	SDP-KB-10S x 140-V
10	160	90	100	SDP-KB-10S x 160-V
10	180	110	100	SDP-KB-10S x 180-V
10	200	130	100	SDP-KB-10S x 200-V
10	220	150	100	SDP-KB-10S x 220-V
łącznik ze śrubą ze stali nierdzewnej A4				
10	80	10	100	SDP-KB-10S x 80-E
10	100	30	100	SDP-KB-10S x 100-E
10	120	50	100	SDP-KB-10S x 120-E
10	140	70	100	SDP-KB-10S x 140-E
10	160	90	100	SDP-KB-10S x 160-E
10	180	110	100	SDP-KB-10S x 180-E
10	200	130	100	SDP-KB-10S x 200-E*
10	220	150	100	SDP-KB-10S x 220-E*

* na zapytanie