

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)
Nr. EJOT 2-003-100305-D/2013

- 1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EJOT SDF 10 H – V (śruba stalowa ocynkowana)
- 2.) Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
na opakowaniu / etykiecie
- 3.) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i w murach w wielopunktowych zamocowaniach niekonstrukcyjnych
- 4.) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
- 5.) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
- 6.) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 3
- 7.) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
nie dotyczy
- 8.) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:
Badania wykonała jednostka notyfikowana Nr.0672
(Instytut Badawczy Materiałów z Uniwersytetu w Karlsruhe z numerem raportu 103.347 certyfikowany 06.10.2010) przeprowadził wstępną inspekcję kontroli produkcji i wstępnej kontroli produktu dla systemu 3 i wydał certyfikat zgodności dla wstępnej oceny produktu.
- 9.) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność charakterystyczna w betonie "a"	Załącznik 4, 5 i 6	ETA 10-0305
Nośność charakterystyczna w podłożach murowych pełnych "b"	Załącznik 4, 6, 8 i 9	
Nośność charakterystyczna w podłożach murowych pełnych i szczelinowych "c"	Załącznik 4, 6, i 10	
Parametry, odległości i wymiary	Załącznik 3 Tabela 3 Załącznik 7 Tabela 9 Załącznik 11 Tabela 13	

- 10.) Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Dr. Frank Dratschmidt / zarządzanie techniczne
(nazwisko i stanowisko)

Bad Laasphe 13.06.2013
(miejsce i data wydania)



(podpis)